

SmartBoard Twin

G83-6675



Points forts

Clavier

- USB 2.0 – avec double lecteur de cartes à puce et cartes sans contact
- Touches programmables à l'aide du logiciel KeyM@n
- Durée de vie : 10 millions de manoeuvres

Lecteur de cartes à puce

- PC/SC
- Compatible ISO 7816
- Compatible CT-API
- Entrée code PIN sécurisée (lecteur classe 2)
- Protocoles T=0, T=1, S=8, S=9, S=10
- Terminal agréé EMV 2000, niveau 1
- Compatible CCID

Lecteur de cartes sans contact

- Compatible ISO 14443A / B
- Indicateur d'état : double LED
- Protocoles : T=CL, Mifare
- Distance de lecture < 2 cm
- Compatible ICAO
- PC/SC, CT-API, sync API

Contenu

- 1 clavier SmartBoard

Homologations

- CE, GS, FCC, UL, c-tick, GOST-R, VCCI,
- EMV 2000, niveau 1
- Microsoft Windows™ 2000, XP, Vista

Système d'exploitation

- Windows 2000, XP, Vista

Interface : USB

Caractéristiques techniques

- Nombre de touches / version
104 = versions internationales avec touches Windows Vista™
105 = versions européennes avec Windows Vista™
- Poids
env. 750 g (sans emballage)
env. 900 g (avec emballage)
- Dimensions
env. 458 x 170 x 52 mm (clavier)
env. 495 x 200 x 55 mm (emballage)
- Câble
env. 1,80 m
- Température de stockage
- 20 °C à + 60 °C
- Température d'utilisation
0 °C à + 50 °C
- Durée de vie de chaque touche
10 millions de manoeuvres
- Durée de vie du lecteur
env. 100,000 insertions (contacts glissants)
- Vitesse de lecture
412,903 bps
- Fréquence d'horloge
4,8 MHz
- Vitesse de transmission à la carte : 848 Kps
- Interface
USB 2.0 , full speed
- Consommation
max. 100 mA
- Conditionnement
53 claviers par carton
106 claviers par palette
- Garantie
2 ans

Références

<i>Référence</i>	<i>Coloris boîtier</i>	<i>Nombre de touches</i>	<i>Versions</i>
G83-6675LUAXx-0	gris clair	105	DE, FR, GB, ES, IT, RU, CH , BE
G83-6675LUAEU-0	gris clair	104	Anglais international avec touche €
G83-6675LUAXx-2	noir	105	DE, FR, GB, ES, IT, RU, CH , BE
G83-6675LUAEU-2	noir	104	Anglais international avec touche €

Le code xx dans la référence définit la version de pays

Versions européennes

DE Allemagne
FR France
GB Anglais (Royaume-Uni)
ES Espagne
IT Italie
RU Russie
CH Suisse
BE Belgique

EU Anglais international – avec touche €

(autres versions sur demande)

ZF Electronics France S.A.R.L.
1 avenue des Violettes
P.A. des Petits Carreaux
94384 BONNEUIL-SUR-MARNE CEDEX

tél : +33 (0) 1 43 77 29 51
fax: +33 (0) 1 43 77 20 84
E-Mail : contact@cherry.fr
Internet: www.cherry.fr

Le fabricant décline toute responsabilité quant à d'éventuelles erreurs ou indisponibilités et se réserve le droit de modifier les spécifications sans avis préalable – Les caractéristiques techniques des produits peuvent différer de celles décrites dans cette fiche technique.

Seuls les plans associés aux spécifications des produits engagent notre responsabilité.

© 2008 ZF Electronics GmbH – v.07 Mise à jour 20/07/09

