

Un terminal de paiement compact et performant

Gamme

Fixe

- L'**Ingenico 5100** est la solution idéale pour les commerçants qui disposent de peu d'espace sur leur comptoir.

- Il assure le traitement sécurisé et performant des transactions EMV grâce à son noyau EMV niveau 2 et à son architecture UNICAPT™ 32 bits.

- Son ergonomie et ses lignes incurvées, son large écran graphique, son imprimante thermique rapide et simple à recharger assurent performance et confort d'utilisation.



EMV
Temps de transaction optimisé



UNICAPT
Compatibilité applicative



MSC 32 bits
Module de sécurité



MONEO
Porte-monnaie électronique



PCI PED



 **ingénico**

Solutions de transactions et de paiement sécurisées

Un terminal de paiement compact et performant

Ingenico
5100
solo



Clavier ergonomique



Extrême maniabilité



Imprimante rapide
à chargement facile

 **ingenico**

Groupe Ingenico
192, avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. 01 46 25 82 00 - Fax 01 47 72 56 95
www.ingenico.com

Votre contact :

Un haut niveau de sécurité

- Le module HSC, concentré du savoir-faire d'Ingenico en matière de sécurité, répond aux exigences de sécurité les plus strictes telles que PCI PED.
- L'architecture UNICAPT™ permet aux applications de fonctionner indépendamment les unes des autres au sein du même appareil, garantissant ainsi l'intégrité des données.

Des performances exceptionnelles

- Son processeur 32 bits prend en charge des cryptographies sophistiquées (RSA, DES, triple DES...) avec un haut niveau de performance.
- Les communications se font par modem rapide V32bis ou V34.

Un grand confort d'utilisation

- L'imprimante thermique est rapide (12 lignes/seconde) et simple à charger.
- Le clavier à larges touches permet une saisie facile des données.
- Le grand écran graphique du terminal est proposé avec un contraste ajustable.
- La lentille du terminal est personnalisable avec le logo du client.

Mémoire	PSRAM : 2 Mo. Flash : 8 Mo
Processeur	ARM 32 bits
SAMs	3
Securité	Module HSC conforme PCI PED
Imprimante	Thermique à chargement facile, graphique (impression de logos), 12 lignes/seconde
Clavier	18 touches dont 3 touches de fonction
Écran	Graphique, 128 x 64 pixels. Rétro-éclairé
Communication	Modem V32bis, V34
Lecteur de cartes magnétiques	ISO 1/2/3
Lecteur de cartes à puce	ISO 7816 1-2-3. EMV niveau 1. Async/Sync. T=0 & T=1
Connectivité	2 RS 232
Lentille	Personnalisable (en option)
Conditions d'environnement	Température d'utilisation : + 5° C à + 40° C Température de stockage : - 20° C à + 70° C
Dimensions	210 x 95 x 75 mm
Poids	600 g
Alimentation	230 V – 50 Hz
Couleur	Sahara