

Le Point XIRING V3



Mise à jour de la carte Vitale en libre accès

- Borne évoluée dotée de la connectivité Ethernet
- Large écran tactile couleur
- Rapidité d'exécution
- Installation et prise en main simplifiées



SÉCURITÉ



ÉCRAN TACTILE



ETHERNET



CARTE À PUCE



ÉCRAN COULEUR



Conçu pour être utilisé à la fois par le grand public, le Point XIRING V3 est une solution autonome intuitive et rapide de télémise à jour et de consultation de la carte Vitale.

UNE BORNE PERFORMANTE

Olaqin met à disposition une borne dernière génération dotée d'un grand écran tactile couleur et d'une communication Ethernet rapide.

Cette nouvelle borne s'adapte parfaitement à l'environnement de votre établissement. Elle offre une ergonomie d'utilisation ultra simplifiée et une rapidité de mise à jour de la carte Vitale exceptionnelle en quelques secondes seulement. La borne est homologuée SESAM-Vitale selon les dernières réglementations du référentiel associé à la mise à jour.

UN SERVICE CLÉ EN MAIN

Le service Point XIRING V3 est entièrement géré par Olaqin et comprend :

- La mise à disposition de la borne
- La maintenance logicielle et matérielle de la borne avec échange standard en 48h (port payé)
- L'assistance téléphonique 6 jours sur 7 de 9h à 18h

UNE INSTALLATION SIMPLIFIÉE

La borne a été optimisée afin de faciliter son intégration dans tout type d'environnement. Elle est livrée prête à l'emploi et la configuration réseau Ethernet se fait dès la saisie du numéro de contrat.

OUVERTURE DU SERVICE

- Professionnels de santé : laboratoires d'analyses, cabinets de radiologie, hôpitaux, cliniques, centres de soins.
- Régimes d'assurance maladie : obligatoires ou complémentaires tels que les Mutuelles.
- Gestionnaires d'espaces de service public : mairies, centres municipaux de santé.

UN SERVICE ÉVOLUTIF

Évolutif, l'écran d'accueil du Point XIRING V3 est personnalisable au nom et logo de votre établissement. Le Point XIRING V3 a été conçu pour afficher à l'avenir des messages informatifs destinés à vos clients et patients.

NOM

LE POINT XIRING V3



Microprocesseur

ARM 9 et ARM 7

Mémoire

64 RAM /128 MB Flash

Lecteur carte

1

Affichage

Transmissive TFT-LCD-Tactile QVGA 240 x 320 pixels - 256 000 couleurs -3,5"

Communication

Filaire | Ethernet (câble fourni)

Clavier

16 touches rétroéclairées

Audio

Oui

Alimentation

Adaptateur mural 5V-1A

Batterie

Li-Ion 2050mAh

Dimensions

150 mm x 88 mm x 75 mm

Poids

473 g

Environnement

Température d'utilisation	5°C à +45°C
Température de stockage	-20°C à +55°C
Humidité de fonctionnement	85% à 40°C

Homologations

SESAM-Vitale -Télémise à jour v04.00
EMV v4.0